



AMR Inteligentny system odczytu wodomierzy



Podstawowe dane

- ręczny i zdalny odczyt wskazań wodomierzy;
- współpraca z dowolnym wodomierzem wyposażonym w nadajnik impulsów;
- prosta instalacja i konfiguracja;
- łatwość adaptacji w małych i dużych systemach odczytowych;
- możliwość podłączenia innych urządzeń pomiarowych wyposażonych w nadajnik impulsów;
- funkcja alarmowania w przypadku przecieków i kradzieży;
- praca w zakresach częstotliwości i mocy niewymagających dodatkowych pozwoleń;
- łatwa integracja z dowolnym systemem rozrachunkowym;

Mobilny system odczytowy



Odczyt realizowany jest za pomocą terminala obsługiwanego bezpośrednio przez inkasenta lub zainstalowanego w jego samochodzie wyposażonego w czułą antenę. Zebrane dane przekazywane są do systemu rozrachunkowego.

Częstotliwość	868 MHz
Modulacja	FSK
Moc	25 mW
Transmisja	dwukierunkowa
Zasięg w terenie	do 1 km
Zasięg w budynkach	do 200 m
Obudowa	IP68
Temperatura pracy	-20 °C .. +70 °C
Wilgotność	0 .. 100 %
Ilość wejść impulsowych	1-4
Maks. częstotliwość impulsów	8 Hz
Zasilanie	bateryjne
Trwałość baterii	do 15 lat



elster